253-01 pHメーター AP-20

661000390

モデル(形状)		AP-20(コンパクト)
pH電極モジュールの付属		pH電極モジュール　AX-APA20-31付属(本体に装着)
pH	測定方式	ガラス電極法
	測定レンジ	pH－1.0～12.0
	分解能	0.1pH
	精度	±0.1pH
	校正	1～3点校正
	標準液セットの選択	NIST(JIS)標準液　pH4.0、6.9、9.2 USA　標準液　pH4.0、7.0、10.0
	校正	1～3点校正
自動温度補償機能(ATC)		あり
自動電源オフ機能		約8分
動作温度範囲		0～50℃
電源		LR44形アルカリボタン電池(1.5V)4個 電池寿命　約500時間(ただし、使用条件により変動)
本体寸法		長さ170㎜×直径38㎜(電極キャップ含まず)
本体質量		約90g(電極キャップ、電池含まず)
付属品		pH電極モジュール　AX-APA20-31　1個(本体に装着) LR44形アルカリボタン電池(1.5V)4個(モニタ用) ケース、取扱説明書

253-03 デジタルpHメーター DPH-2

163×45×30　90g　206000370

測定範囲:0.0～14.0pH
分解能:0.1pH
測定精度:±0.1pH(2.0～12.0pH)
測定温度:0～50℃自動温度補正
校正:3点校正(pH4.0、7.0、10.0)
電源:ボタン型電池(LR44)×4個

253-04 防水ペーパー計 PH-6011

739000450

測定範囲	pH0.0～14.0pH
分解能	0.1pH
測定精度	±0.2pH
サンプリング	3回／秒
使用温湿度	0～＋50℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)
保存温湿度	－10～＋50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと)
電源	CR2032(3V)リチウム電池×2個
寸法・重量	φ37.5×H170mm、約87g(電池含む)
付属品	取扱説明書、B-4、B-7校正標準液、保存液、 校正ボリューム調整用ドライバー(内蔵)
校正	不可

253-05 ハンディー型pH計 SK-620PH

本体サイズ(㎜)

72×182×315　371016770

センサ　φ12×135(コード1m)
測定範囲:0.00～14.00pH　温度0.0～50.0℃
分解能:0.01pH　温度0.1℃
•pH標準液(pH4フタル酸塩、pH7中性りん酸塩、pH10炭酸塩　各1個)
•3点キャリブレーション機能付
•20分オートパワーオフ機能
•バックライト・MAX・MIN記憶機能付

LAQUAtwin(ラクア ツイン)

特長

約0.1㎖から測定可能な使いやすさを追求したpHメータ、温度補償付平面センサで信頼性の高い測定が可能。

253-02 ラクア ツイン pH メーター

B-711　371024270
B-712　371024280

項目		
形式	B-711	B-712
測定原理	ガラス電極法	
測定必要試料量	0.1㎖以上	
測定範囲	pH2～12	
表示範囲	pH0～14	
レンジおよび分解能	0.1pH	0.1/0.01pH選択可
校正	自動1点校正	自動2点校正
精度	±0.1pH	
主な機能	自動温度補償・防水構造 ・オートホールド ・オートパワーオフ(30分)	
表示方式	カスタム(モノクロ)　デジタル液晶表示	
使用温度・湿度	5～40℃、85%相対湿度以下(ただし結露しないこと)	
電源	コイン型リチウム電池 3V(CR2032)2個	
電池寿命	連続使用約400時間	
主な材質	ABS樹脂	
外形寸法・質量	164㎜×29㎜×20㎜(突起部を除く)/約50g(電池を除く)	
付属品	コイン型リチウム電池(CR2032)2個/スポイト1本/取扱説明書/クイックマニュアル/保管ケース	
	pH標準液(pH7)1本(14㎖)、 サンプリングシートB5枚	pH標準液(pH7,pH4)各1本(14㎖)、 サンプリングシートB5枚
交換消耗品(形式)	センサ:S010 標準液:Y017 サンプリングシート:Y046	センサ:S010 標準液:Y017,Y014 サンプリングシート:Y046

■LAQUAtwinだから、用途に応じて多彩に選べる測定方法。

測定シーンやサンプルに応じて、最適な測定方法をお選び下さい。

滴下する
スポイトでセンサの上に滴下して測定。約0.1㎖～の微量測定も可能。また、サンプリングシートBを使えば、より少ないサンプル量(0.05㎖)から測定できます。

浸ける
実験室で使用するときは、ビーカに直接浸して測定。センサガードのスライドキャップは開けておきます。

すくい取る
川などに直接浸けて、そのままますくい取り。ストラップを付けてぶらさげてもすくえます。

拭き取る
サンプリングシートBに純水を含ませて拭き取ることで、お肌や食品の表面pH測定が可能です。

固形物
食品などの水分のある固形物は小さく切ってセンサの上に直接のせて測定できます。

粉末
粉末状のものはセンサの上にのせ、純水を一定量滴下してください。

シート状
紙や布などは小さく切って、センサに直接のせて測定できます。純水を一定量滴下してください。

音の気になる場所での使用に

253-06 ペンタイプpH計 SK-610PHⅡ

本体サイズ(㎜)

37×150×42　371016760

測定範囲:2.00～12.00pH　温度0.0～50.0℃
分解能:0.01pH　温度0.1℃
•3点キャリブレーション(pH4.01、pH6.86、PH10.01いずれも25℃のpH値)
•オートパワーOFF機能付
•表示値ホールド機能付